

fermacell™ soojustuspuiste

Tühemike täielikuks soojustusmaterjaliga täitmiseks



TOODE

fermacell™ soojustuspuiste sobib suurepäraselt kuivade tühemike täielikuks isoleerimiseks näiteks puitvahelagedes, katustes ja katuslagedes või sõrestikseintes. See koosneb looduslikust, hüdrofoobse töötluseta perliidist ja sobib kasutamiseks nii uute hoonete ehitamisel kui ka renoveerimisel.

OMADUSED

- Mittepõlev, A1 standardi EVS EN 13501-1 kohaselt
- Äärmiselt kerge ja difusioonile avatud
- Kuivgraanulid, mistõttu niiskus ei tungi sisse
- Ei ole vaja mõõtu, puuduvad jäägid – täidab kõik tühemikud ja ei ole vaja arvestada talade vahekaugust
- Keskkonnahoidlik, looduslikust perliidist
- Mädaniku-, kahjuri- ja närilistekindel
- Ehitusjärelvalve heakskiiduga soojustus (WLG 050)

PAIGALDAMINE

Näide: puitvahelaed

- Voorderada taladevaheline tühemik fermacell™ pudenemiskaitsega.
- Täita talade vahe fermacell™ soojustuspuistega.
- Eemaldada talade ülaservast üle ulatuv puistematerjal. Puistematerjali peale ei tohi astuda!
- Käidavatesse kohtadesse paigaldada taladele näiteks piisava kandevõimega puitlaastplaadid.

EI SOBI tasandamiseks! Tasandamiseks kasutada fermacell™ tasanduspuistet või tasanduspuistesegu!

Materjali andmed	
Tuletundlikkus EVS EN 13501-1 järgi	A1, mittepõlev
Soojusjuhtivustegur λ_R	0,050 W/mK
Terasuurus	0 kuni 6 mm
Puistetihedus	ca. 85 kg/m ³
Veeauru difusioon (DIN 52615)	$\mu=2$
Kulunorm m ² kohta	10 l kihi kõrguse 1 cm kohta
Ehitusjärelvalve tüübikinnitus	Z-23.11-1243

Müügipakendid	
Artikli nr.	78012
EAN	40 0 7548 00638 5
Tolli nr.	68062090
Kaal/kott	ca. 8,5 kg/100 liitrit
Kogus/alusel	20 kotti

LISATEAVE

Meie soovitused põhinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda eeskirju, standardeid ega tunnustusi, samuti mittekehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna kasutuse käigus võib esineda väga palju mitmesuguseid mõjutegureid, soovitame enne pindade katmist teha mõnel väiksemal pinnal proovitöötlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada hüvitisnõudeid. Tarnimise, käsitlemise ja meie lubatud omadustele vastava garantii aluseks on meie üldised äritingimused.